

### Трансмиссионное масло для вариаторных коробки передач:

Это полностью синтетическая жидкость на основе тщательно подобранных базовых масел очень высокого качества, разработанная для использования в большинстве вариаторных коробках передач (CVT). Подходит для бесступенчатых трансмиссий, использующих клиноременный или клиноцепной механизм. Применение гарантирует превосходную защиту от износа и вспенивания.

### Применение:

OEM-производители обычно рекомендуют для своих трансмиссий специальные жидкости CVT. Благодаря тщательной балансировке базовых масел и передовых присадок стало возможным создать жидкость, которая полностью отвечает требованиям как европейских, так и японских производителей вариаторов.

### Допуски и спецификации:

AUDI: TL 52180

BMW: 83220136376 / 83220429159

Daihatsu Ammix CVT

DODGE: NS-2/CVTF+4

FORD: CVT23

FORD: CVT30

FORD: MERCONC

GM: SATURN DEX-CVT

HONDA:HCF-2

HONDA: HMMF

HYUNDAI / KIA: SP-CVT1

HYUNDAI / KIA:SP-III

JEEP: NS-2/CVTF+4

MB: 236.20

MINI: EZL799A

MAZDA: CVTF-J1/SP-III

NISSAN: NS-1

NISSAN: NS-2

NISSAN: NS-3

PUNCH: EZL799A

SUBARU: LineartronicCVTF

SUZUKI: TC/NS-2/CVT Green1

TOYOTA:TC

VW: G 052180

VW: G 052 516



### Свойства:

Обеспечивает отличную совместимость с уплотнителями

Гарантирует оптимальные вязкостно-температурные свойства

Отличается замечательной стабильностью к старению и окислению

### Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,852
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	34,2
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	7,35
Индекс вязкости	189
Температура вспышки по Кливленду, °C	210
Цвет	желтый